








T1501


Kistenwasmachine 
 Kistenwaschmaschine 
 Crate Washing Machine 
 Unité de lavage 



Technische gegevens 	
Afmetingen machine	± 3350 x 1200 x 1900 mm (LxBxH)
Maximale product afmeting	670 x 400 mm (BxH)
Materiaal machine	RVS 304
Snelheid instelbaar van - tot	1,15 - 11 m/min
Energieverbruik	Pomp 5,5 kW Verwarming 27 kW Transport 0,37 kW
Aansluiting	3 fase, 400V, 50Hz
Waterverbruik	Hoofdwas ± 400 ltr Naspoeling ± 300 ltr/uur

Technische Daten 	
Abmessungen Maschine	± 3350 x 1200 x 1900 mm (LxBxH)
Maximale Produkt Abmessung	670 x 400 mm (BxH)
Konstruktion	Edelstahl (V2A)
Geschwindigkeit regelbar von-bis	1,15 - 11 m/min
Energieverbrauch	Pumpe 5,5 kW Heizung 27 kW Antrieb 0,37 kW
Anschluß	3 Phasen, 400V, 50Hz
Wasserverbrauch	Hauptwaschzone ± 400 Ltr Nachspülung ± 300 Ltr/St

Technical data 	
Dimensions machine	± 3350 x 1200 x 1900 mm (LxWxH)
Maximum dimensions bins	670 x 400 mm (WxH)
Construction	Stainless steel (AISI 304)
Speed adjustable from - till	1,15 - 11 m/min
Energy consumption	Pump 5,5 kW Heating 27 kW Drive 0,37 kW
Connection	3 phase, 400V, 50Hz
Water consumption	Main wash ± 400 ltr After rinse ± 300 ltr/hr

Information technique 	
Dimensions machine	± 3350 x 1200 x 1900 mm (LoxLaxH)
Utilisable pour produits jusqu'à	670 x 400 mm (LaxH)
Matériau machine	Acier inox (AISI 304)
Vélocité ajustable	1,15 - 11 m/min
Consommation d'énergie	Pompe 5,5 kW Chauffage 27 kW Transmission 0,37 kW
Connection	Triphasé, 400V, 50Hz
Consommation d'eau	Lavage principal ± 400 L Après rinçage ± 300 L/hr