






Technische gegevens 	
Afmetingen machine	± 1640 x 2420 x 2410 mm (LxBxH)
Maximale product hoogte	± 900 mm afhankelijk van breedte en lengte product
Materiaal machine	RVS 304
Capaciteit	max. 30 cycli /uur
Energieverbruik	Pomp 15 kW
	optie verwarming 54 kW
	Aandrijving 0,55 kW
Aansluiting	3 fase, 400V, 50Hz
Waterverbruik	Hoofdwas ± 600 ltr
	Naspoeling ± 48 ltr/cyclus

Technische Daten 	
Abmessungen Maschine	± 1640 x 2420 x 2410 mm (LxBxH)
Geeignet für Produkte bis Höhe:	± 900 mm abhängig von Länge und Breite
Konstruktion	Edelstahl (V2A)
Kapazität:	Max. 30 Zykusse / Stunde
Energieverbrauch	Pumpe 15 kW
	option : Heizung 54 kW
	Antrieb 0,55 kW
Anschluß	3 Phasen, 400V, 50Hz
Wasserverbrauch	Hauptwaschzone ± 600 Ltr
	Nachspülung ± 48 Ltr/Zyklus

Technical data 	
Dimensions machine	± 1640 x 2420 x 2410 mm (LxWxH)
Max. height of bins	± 900 mm, depending on width and length of bin.
Construction	Stainless steel (AISI 304)
Capacity:	Max. 30 cycles / hour
Energy consumption	Pump 15 kW
	option: heating 54 kW
	Drive 0,55 kW
Connection	3 phase, 400V, 50Hz
Water consumption	Main wash ± 600 ltr
	After rinse ± 48 ltr/ cycle

Information technique 	
Dimensions machine	± 1640 x 2420 x 2410 mm (LoxLaxH)
Hauteur max. des palox:	± 900 mm dépendant de largeur et longueur des palox
Matériau machine	Acier inox (AISI 304)
Capacité jusqu'à:	Max. 30 Cyclus / heure
Consommation d'énergie	Pompe 15 kW
	option chauffage 54 kW
	Transmission 0,55 kW
Connection	Triphasé, 400V, 50Hz
Consommation d'eau	Lavage principal ± 600 L
	Après rincage ± 48 L / cyclus